

L'idéal pour l'évacuation les eaux usées contenant des matières fécales d'un WC



4 m
100 m



AVANTAGES DU PRODUIT

- Idéal pour remplacer un modèle plus ancien grâce à des dimensions et raccords courants
- Débit et durée de vie élevés grâce à la technologie de broyage éprouvée de SFA
- Avec technologie « Silence » pour un fonctionnement silencieux et discret
- Simple d'entretien grâce à un accès direct pour les activités de maintenance

RACCORDS

← Diamètre des conduites de refoulement (extérieur) : 22/32 mm

→ Diamètre des entrées (extérieur) : 100 mm



Broyeur mono-lame



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrées	1
Diamètre des entrées (extérieur)	100 mm
Diamètre des conduites de refoulement (extérieur)	22/32 mm
Tmax. de l'eau entrante	35 °C
Tension / Fréquence	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Puissance du moteur	400 W
Indice de protection	IP44
Classe électrique	I
Niveau sonore	46 dB(A)
Marquage et logistique	
Poids, emballage compris	6 kg
GTIN	3308815074191
Référence	0001UP

CONTENU DE LA LIVRAISON


Clapet anti-retour, accessoires de raccordement et filtre au charbon actif pour la neutralisation des odeurs

ACCESSOIRES (EN OPTION)

Sanialarm
3308810042799
Z0011



COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE



DIMENSIONS

